



TELEFUNKEN



8''

(20,3 cm)



DPF 9323

ECO LOGIC™

Capteur de luminosité : Le DPF 9323 s'allume le jour et s'éteint la nuit

Alimentation basse consommation : Que ce soit en utilisation ou en veille, la consommation électrique est réduite jusqu'à 40%

Nouvel écran LED : La technologie LED TELEFUNKEN permet un meilleur contraste, une qualité d'image encore améliorée, et une consommation électrique réduite

Gestion des couleurs améliorée : La technologie Xpert Color adapte automatiquement le rendu des couleurs au type de sujet.

Mémoire interne 2 Go : pour stocker plus de 10 000 photos* grâce au redimensionnement automatique

Rotation et orientation automatiques : les images sont toujours bien orientées, que votre cadre soit en position horizontale ou verticale



*Photos dimensionnées en 800 x 600 compression moyenne



TELEFUNKEN

Points clés catalogues :

- Ecran LED
- 8,pouces (20,3 cm) 800 x 600 pixels
- Mémoire interne 2 Go : + de 10000 photos**
- Ratio 4/3 = Affichage plein écran
- ECO LOGIC : capteur de luminosité permettant la mise en route et l'arrêt automatique du cadre + alimentation basse consommation
- Rotation et orientation automatiques
- Redimensionnement automatique

** Photos dimensionnées en 800 x 600 compression moyenne



DPF 9323

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type d'écran : Ecran LCD avec rétroéclairage par LED

Taille d'écran : 8 pouces (20,3 cm)

Définition : 800 x 600 pixels

Luminosité : 250 cd/m²

Contraste : 500 : 1

Angle de vue horizontal : 140°

Angle de vue vertical : 120°

Fichiers compatibles : JPEG, EXIF

Cartes compatibles : SD, SDHC, MMC, MS, Clés USB

Mémoire interne : 2 Go

Position de l'écran : réglable sur deux niveaux + accroche murale

Boutons de réglage sur le cadre : 6 + télécommande

Effets de transitions : 10 + Aléatoire

Diaporama aléatoire : Oui

Redimensionnement automatique des images : Oui

Rotation et orientation automatiques des images : Oui

Economies d'énergie : Capteur de luminosité permettant la mise en route et l'arrêt automatique du cadre

Entrée alimentation : 100-240V AC 50/60Hz

Sortie alimentation : 5V, DC2Ah

Consommation en veille : < 1W

Consommation en utilisation : < 5W

Poids : TBD

Dimensions : 219.6 X170.7 X25 mm

Compatibilité système : Windows XP, Vista, 7, Mac OS 9.0 et suivants

Informations logistiques

Eancode : 3760009151727
Colisage : 10/Master carton

SOPEG Burospace 2, route de Gisy BP 24 91531 Bièvres cedex
Tel : +33 (0)1-60-13-08-88/Fax : +33 (0)1-60-13-13-38